

DaylightNatural

GRÅ NEUTRAL/SPUTTERAD SOLSKYDDSFILM

DaylightNatural serien är en mycket neutral film som ger ett mindre reflekterande utseende och har en mycket hög optisk klarhet, bra värmereflektion och minskar irriterande ljus utan att upplevas som mörk. Dessa metalliserade filmer bleks ej och kommer därför att ge många år av belåtenhet.

BLÄNDNINGSS-REDUKTION*	VÄRME-REDUKTION	UV REDUKTION (300-380 NM)
76%	61%	99%

*Bländningsreduktion % är för film monterat på klart glas.

TEKNISK FAKTA

		0%	50%	100%
Transmission Synligt Ljus	22%	[Progress bar from 0% to 22%]		
Total Solenergireduktion (TSER)	61%	[Progress bar from 0% to 61%]		
UV Reduktion (300-380 NM)	99%	[Progress bar from 0% to 99%]		
Reflektion	Utvändig	[Progress bar from 0% to 26%]		
	Invändig	[Progress bar from 0% to 26%]		
Solabsorption	53%	[Progress bar from 0% to 53%]		
Solreflektion	24%	[Progress bar from 0% to 24%]		
Soltransmission	23%	[Progress bar from 0% to 23%]		
Dämpkoefficient	.46			
Solfaktor	.39			
U-Faktor NFRC	1.08			

Testresultatens värden är beräknade efter installation på insida av 3 mm "Starphire" klart enkelglas. Tester, utrustning samt metoder är enligt ASTM, ANSI och NFRC standard. Resultaten är framtagna genom Lawrence Berkeley Lab's "Window 5.2" programvara. Resultaten som endast är uppskattade värden, kan variera något mellan olika industristandarder.

DAYLIGHTNATURAL SERIENS KÄNNETECKEN

- Tillverkad med sputterad konstruktion
- Låg reflektion
- Bra värmereflektion
- Blockerar 99% av de skadliga UV strålar som påverkar blekning
- Skyddad med CST[™] reptåliga "hardcoat"
- Finns även som utvändig film (DN20 EXT)
- 10 års fabriksgaranti (invändigt), 5 år (DN20 EXT)

FILM PÅ GLAS REKOMMENDATIONER

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Klart enkel glas | <input type="checkbox"/> Tonat enkelglas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Klart, 2-glas isoler | <input type="checkbox"/> Tonat, 2-glas isoler |
| <input checked="" type="checkbox"/> Härdat/tonat enkel glas | |

Rådgör med en erfaren fönsterfilms installatör för att avgöra lämpligheten av olika film-till-glas kombinationer.



DN 20



Johnson Window Films

Tillverkad av Johnson Laminating & Coating, Inc.
Carson, California USA

www.johnsonwindowfilms.com

DaylightNatural.

GRÅ NEUTRAL/SPUTTERAD SOLSKYDDSFILM

DaylightNatural serien är en mycket neutral film som ger ett mindre reflekterande utseende och har en mycket hög optisk klarhet, bra värmereflektion och minskar irriterande ljus utan att upplevas som mörk. Dessa metalliserade filmer bleks ej och kommer därför att ge många år av belåtenhet.

BLÄNDNINGSRREDUKTION*	VÄRME-REDUKTION	UV REDUKTION (300-380 NM)
59%	46%	99%

*Bländningsreduktion % är för film monterat på klart glas.

TEKNISK FAKTA

		0%	50%	100%
Transmission Synligt Ljus	37%			
Total Solenergireduktion (TSER)	46%			
UV Reduktion (300-380 NM)	99%			
Reflektion Synligt Ljus	Utvändig	18%		
	Invändig	16%		
Solabsorption	43%			
Solreflektion	16%			
Soltransmission	41%			
Dämpkoefficient	.63			
Solfaktor	.54			
U-Faktor NFRC	1.10			

Testresultatens värden är beräknade efter installation på insida av 3 mm "Starphire" klart enkelglas. Tester, utrustning samt metoder är enligt ASTM, ANSI och NFRC standard. Resultaten är framtagna genom Lawrence Berkeley Lab's "Window 5.2" programvara. Resultaten som endast är uppskattade värden, kan variera något mellan olika industristandarder.

DAYLIGHTNATURAL SERIENS KÄNNETECKEN

- Tillverkad med sputterad konstruktion
- Låg reflektion
- Bra värmereflektion
- Blockerar 99% av de skadliga UV strålar som påverkar blekning
- Skyddad med CST™ reptåliga "hardcoat"
- Finns även som utvändig film (DN35 EXT)
- 10 års fabriksgaranti (invändigt), 5 år (DN35 EXT)

FILM PÅ GLAS REKOMMENDATIONER

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Klart enkel glas | <input checked="" type="checkbox"/> Tonat enkelglas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Klart, 2-glas isoler | <input checked="" type="checkbox"/> Tonat, 2-glas isoler |
| <input checked="" type="checkbox"/> Härdat/tonat enkel glas | |

Råd gör med en erfaren fönsterfilms installatör för att avgöra lämpligheten av olika film-till-glas kombinationer.

DN 35



Johnson Window Films

Tillverkad av Johnson Laminating & Coating, Inc.
Carson, California USA

www.johnsonwindowfilms.com

DaylightNatural.

GRÅ NEUTRAL/SPUTTERAD SOLSKYDDSFILM

DaylightNatural serien är en mycket neutral film som ger ett mindre reflekterande utseende och har en mycket hög optisk klarhet, bra värmereflektion och minskar irriterande ljus utan att upplevas som mörk. Dessa metalliserade filmer bleks ej och kommer därför att ge många år av belätnhet.

BLÄNDNINGSS-REDUKTION*	VÄRME-REDUKTION	UV REDUKTION (300-380 NM)
46%	40%	99%

*Bländningsreduktion % är för film monterat på klart glas.

TEKNISK FAKTA

		0%	50%	100%
Transmission Synligt Ljus	49%	[Progress bar from 0% to 49%]		
Total Solenergi-reduktion (TSER)	40%	[Progress bar from 0% to 40%]		
UV Reduktion (300-380 NM)	99%	[Progress bar from 0% to 99%]		
Reflektion Synligt Ljus	Utvändig	14%	[Progress bar from 0% to 14%]	
	Inväändig	11%	[Progress bar from 0% to 11%]	
Solabsorption	39%	[Progress bar from 0% to 39%]		
Solreflektion	13%	[Progress bar from 0% to 13%]		
Soltransmission	48%	[Progress bar from 0% to 48%]		
Dämpkoefficient	.70			
Solfaktor	.60			
U-Faktor NFRC	1.10			

Testresultatens värden är beräknade efter installation på insida av 3 mm "Starphire" klart enkelglas. Testet, utrustning samt metoder är enligt ASTM, ANSI och NFRC standard. Resultaten är framtagna genom Lawrence Berkeley Lab's "Window 5.2" programvara. Resultaten som endast är uppskattade värden, kan variera något mellan olika industristandarder.

DAYLIGHTNATURAL SERIENS KÄNNETECKEN

- Tillverkad med sputterad konstruktion
- Låg reflektion
- Bra värmereflektion
- Blockerar 99% av de skadliga UV strålar som påverkar blekning
- Skyddad med CST™ reptåliga "hardcoat"
- Finns även som utväändig film (DN50 EXT)
- 10 års fabriksgaranti (invändig), 5 år (DN50 EXT)

FILM PÅ GLAS REKOMMENDATIONER

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Klart enkel glas | <input checked="" type="checkbox"/> Tonat enkelglas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Klart, 2-glas isoler | <input checked="" type="checkbox"/> Tonat, 2-glas isoler |
| <input checked="" type="checkbox"/> Härdat/tonat enkel glas | |

Råd gör med en erfaren fönsterfilms installatör för att avgöra lämpligheten av olika film-till-glas kombinationer.



DN 50



Johnson Window Films

Tillverkad av Johnson Laminating & Coating, Inc.
Carson, California USA

www.johnsonwindowfilms.com