

# SB 20 EXT

## 20% Utvändig Solar Bronze Ext

### Utv Solar Bronze Ext

#### KOPPAR/SPUTTRAD SOLSKYDDSFILM

Solar Bronze serien erbjuder en hög värmereducering och minskar störande reflektioner utan att upplevas som mörk. Solar Bronze får sin varma ton genom en metallisering med rostfritt stål och koppar som läggs på filmen genom den högteknologiska sputteringstekniken. Dessa metalliserade filmer bleks inte och kommer därför att ge många år av belåtenhet.

#### TEKNISK FAKTA

Transmission Synligt Ljus	20%
Total Solenergireduktion (TSER)	79%
UV Reduktion (300-380 NM)	99%
Reflektion Synligt Ljus	43%
Solabsorption	31%
Solreflektion	56%
Soltransmission	13%
Solfaktor	0,27
U-Värde (EN673/m2.0K)	5,03
IR Reduktion	91%

Testresultaten är beräknade efter installation på 3 mm klart enkelglas. Resultaten som endast är uppskattade värden kan variera något mellan olika industristandarder.

#### BRONZE SERIENS KÄNNETECKEN

Tillverkad med sputterad konstruktion  
 Hög reflektion  
 Mycket bra värmereducering  
 Blockerar 99% av de skadliga UV strålar som bidrar till blekning  
 Skyddad med tåligt repskydd "hardcoat"  
 4 års fabriksgaranti mot avflagnig, krackelering och demetallisering.

BLÄNDNINGSS- REDUKTION*	VÄRME- REDUKTION	UV- REDUKTION (300-380 NM)
79% ↓	79% ↓	99% ↓

\*Bländningsreduktion i % för film monterad på klart glas.



#### FILM PÅ GLAS REKOMMENDATIONER

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Klart enkelglas | <input checked="" type="checkbox"/> Klart 2-glas isoler |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tonat enkelglas | <input checked="" type="checkbox"/> Tonat 2-glas isoler |



[www.solfilm.nu](http://www.solfilm.nu)

# SB 40 EXT

## 40% Utvändig Solar Bronze Ext

### Utv Solar Bronze Ext

#### KOPPAR/SPUTTRAD SOLSKYDDSFILM

Solar Bronze serien erbjuder en hög värmereducering och minskar störande reflektioner utan att upplevas som mörk. Solar Bronze får sin varma ton genom en metallisering med rostfritt stål och koppar som läggs på filmen genom den högteknologiska sputteringstekniken. Dessa metalliserade filmer bleks inte och kommer därför att ge många år av belåtenhet.

#### TEKNISK FAKTA

Transmission Synligt Ljus	41%
Total Solenergireduktion (TSER)	70%
UV Reduktion (300-380 NM)	99%
Reflektion Synligt Ljus	32%
Solabsorption	19%
Solreflektion	56%
Soltransmission	25%
Solfaktor	0,34
U-Värde (EN673/m2.0K)	5,23
IR Reduktion	77%

Testresultaten är beräknade efter installation på 3 mm klart enkelglas. Resultaten som endast är uppskattade värden kan variera något mellan olika industristandarder.

#### BRONZE SERIENS KÄNNETECKEN

- Tillverkad med sputterad konstruktion
- Hög reflektion
- Mycket bra värmereducering
- Blockerar 99% av de skadliga UV strålar som bidrar till blekning
- Skyddad med tåligt repskydd "hardcoat"
- 4 års fabriksgaranti mot avflagnings, krackelering och demetallisering.

BLÄNDNINGSS- REDUKTION*	VÄRME- REDUKTION	UV- REDUKTION (300-380 NM)
53% ↓	70% ↓	99% ↓

\*Bländningsreduktion i % för film monterad på klart glas.



#### FILM PÅ GLAS REKOMMENDATIONER

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Klart enkelglas     | <input checked="" type="checkbox"/> Low-E, klart 2-glas       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tonat enkelglas     | <input checked="" type="checkbox"/> Klart laminerat enkelglas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Klart 2-glas isoler | <input checked="" type="checkbox"/> Klart laminerat 2-glas    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tonat 2-glas isoler |   |



[www.solfilm.nu](http://www.solfilm.nu)